Checkliste: Mast – Ausschreibung & Bestellung:

➢ Lichtpunkthöhe (LPH)	……..	
➢ Bauform	O Konisch	o Konizität 10 o Konizität 14 o Konizität ……..
	O Zylindrisch	o Durchmesser: ……..
	O Abgesetzt	o Kegelabsatz o Kalottenabsatz
	O Sonderbauform	o Zeichnung: ……..
➢ Material	O Stahl	o S235 o S355 o ……..
	O Aluminium O Beton O Fiberglas O Holz	
➢ Wandstärke (Stahl)	O 2.0mm O 3.0mm O 3.5mm O 4.0mm	
➢ Befestigungsart	O Eingespannt (Einsanden in Zementrohr) O Fussplatte sichtbar O Fussplatte unter Boden	
➢ Sicherungstürchen	O Anzahl (1,2 oder 3) O Grösse (z.Bsp. 300/80mm) O Höhe ab Fertigboden (z.Bsp. UK 1050mm) O Lage (vorne, hinten, seitlich)	
➢ Verschluss Sicherungstürchen	O 3 Kt. O 4 Kt. O Spezialverschluss (z.Bsp. Fächerverschluss)	
➢ Befestigung Sicherungselement	O C-Schiene mit Nutenstein (z.Bsp. 22/12/1.5 mit 2 x M6) O Flachstahl O Erdklotz	
➢ Kabeleinführung	O Grösse (z.Bsp. 150/75mm) O Menge (1-2) O Lage (vorne, hinten, seitlich) O Höhe ab Mastfuss (z.Bsp. UK 325mm)	
➢ Leuchtenmontage	O Aufsatzleuchte	o Zopf 60mm o Zopf 76mm o Zopf ……..
	O Ausleger O Kupplung	
➢ Einsatzort Postleitzahl: (Windlasten)	……..	
➢ Anbauteile	O Verkehrsschild O Wegweiser O Ampel O Weihnachtsbeleuchtung oder Schmuck O Beflaggung	
➢ Oberflächenbehandlung	O Nasslackierung O Pulverbeschichtung O Farbcode nach RAL / NCS etc. ……	
➢ Sockelbehandlung	O Teerepoxi 2K O Schrumpfschlauch O ROOTPAKK O Stahlmanschette geschweisst O Edelstahlmanschette O Höhe über Fertigboden (z.Bsp. 300mm) ……	